



uvedené ceny jsou vč DPH

**AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ**  
OD 1. 4. 2016 DO 31. 10. 2016  
nebo do vyprodání zásob



Nejste si jistí, jaký stroj je pro Vaši firmu vhodný?

Nabízíme Vám možnost vyzkoušení strojů Makita přímo u Vás.

Stačí kontaktovat našeho demonstrátora na telefonu 724 824 460.

# 18 V × 2 Lithium-ion

**LXT**  
LITHIUM-ION



**Makita**

Váš prodejce:



Úhlové brusky GA4530R / GA5030R



|                         | GA4530                  | GA5030                  |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Příkon                  | 720 W                   | 720 W                   |
| Otáčky naprázdno        | 11000 min <sup>-1</sup> | 11000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr brusného kotouče | 115 mm                  | 125 mm                  |
| Vřetenový upínací závit | M14 × 2                 | M14 × 2                 |
| Hmotnost                | 1,8 kg                  | 1,8 kg                  |
| Rozměry d × š × v       | 266 × 128 × 103 mm      | 266 × 138 × 103 mm      |

Kombinované kladivo HR2450



|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Příkon                                   | 780 W                                       |
| Otáčky naprázdno                         | 0–1 100 min <sup>-1</sup>                   |
| Počet úderů                              | 0–4 500 min <sup>-1</sup>                   |
| Síla úderu                               | 2,3 J                                       |
| Vrtací výkon                             | do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 24 / 32 mm |
| Hmotnost                                 | 2,4 kg                                      |
| Vibrace 3ax při vrtání (a <sub>v</sub> ) | 15,5 m/s <sup>2</sup>                       |
| Vibrace 3ax při sekání (a <sub>s</sub> ) | 13,5 m/s <sup>2</sup>                       |
| Rozměry d × š × v                        | 360 × 72 × 204 mm                           |

Aku vrtací šroubovák DDF343SHE



|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Akumulátor               | Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah                                            |
| Otáčky naprázdno         | 1. / 2. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1300 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah upínání skličidla | 0,8–10 mm                                                         |
| Výkon                    | do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm                                     |
| Utahovací moment         | tvrdý / měkký 36 / 20 Nm                                          |
| Hmotnost                 | 1,4 kg                                                            |
| Rozměry d × š × v        | 192 × 79 × 226 mm                                                 |

Elektrocentrály EG2250A / EG2850A EG4550A / EG5550A / EG6050A



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Motor                  | jednoválcový OHV Makita |
| Objem                  | 210 cm <sup>3</sup>     |
| Jmenovitý výkon        | 2 kW                    |
| Maximální výkon        | 2,2 kW                  |
| Palivová nádrž         | 15 l                    |
| Regulace napětí        | AVR                     |
| Jmenovitý proud        | 8,7 A                   |
| Startování             | ruční                   |
| Hmotnost EPTA, 01/2013 | 49,8 kg                 |
| Rozměry (d × š × v)    | 600 × 442 × 450 mm      |



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Motor                  | jednoválcový OHV Makita |
| Objem                  | 210 cm <sup>3</sup>     |
| Jmenovitý výkon        | 2,6 kW                  |
| Maximální výkon        | 2,8 kW                  |
| Palivová nádrž         | 15 l                    |
| Regulace napětí        | AVR                     |
| Jmenovitý proud        | 11,3 A                  |
| Startování             | ruční                   |
| Hmotnost EPTA, 01/2013 | 52,8 kg                 |
| Rozměry (d × š × v)    | 600 × 442 × 450 mm      |



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Motor                  | jednoválcový OHV Makita |
| Objem                  | 420 cm <sup>3</sup>     |
| Jmenovitý výkon        | 4 kW                    |
| Maximální výkon        | 4,5 kW                  |
| Palivová nádrž         | 15 l                    |
| Regulace napětí        | AVR                     |
| Jmenovitý proud        | 17,4 A                  |
| Startování             | ruční/elektro           |
| Hmotnost EPTA, 01/2013 | 95,5 kg                 |
| Rozměry (d × š × v)    | 680 × 550 × 550 mm      |



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Motor                  | jednoválcový OHV Makita |
| Objem                  | 420 cm <sup>3</sup>     |
| Jmenovitý výkon        | 5 kW                    |
| Maximální výkon        | 5,5 kW                  |
| Palivová nádrž         | 15 l                    |
| Regulace napětí        | AVR                     |
| Jmenovitý proud        | 21,7 A                  |
| Startování             | ruční/elektro           |
| Hmotnost EPTA, 01/2013 | 98,5 kg                 |
| Rozměry (d × š × v)    | 680 × 550 × 550 mm      |



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Motor                  | jednoválcový OHV Makita |
| Objem                  | 420 cm <sup>3</sup>     |
| Jmenovitý výkon        | 5,5 kW                  |
| Maximální výkon        | 6 kW                    |
| Palivová nádrž         | 15 l                    |
| Regulace napětí        | AVR                     |
| Jmenovitý proud        | 24 A                    |
| Startování             | ruční/elektro           |
| Hmotnost EPTA, 01/2013 | 100,5 kg                |
| Rozměry (d × š × v)    | 680 × 550 × 550 mm      |



|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Upnutí                                          | upraveno pro nástroje SDS-PLUS              |
| Příkon                                          | 720 W                                       |
| Otáčky naprázdno                                | 0–1200 min <sup>-1</sup>                    |
| Počet příklepů                                  | 0–4600 min <sup>-1</sup>                    |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009 | 2,3 J                                       |
| Vrtací výkon                                    | do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 23 / 32 mm |
| Hmotnost                                        | 2,7 kg                                      |
| Vibrace 3ax při vrtání (a <sub>v</sub> )        | 15,5 m/s <sup>2</sup>                       |
| Rozměry d × š × v                               | 356 × 77 × 209 mm                           |



|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Upnutí                                          | upraveno pro nástroje SDS-PLUS              |
| Příkon                                          | 780 W                                       |
| Otáčky naprázdno                                | 0–1100 min <sup>-1</sup>                    |
| Počet příklepů                                  | 0–4500 min <sup>-1</sup>                    |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009 | 2,4 J                                       |
| Vrtací výkon                                    | do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 24 / 32 mm |
| Hmotnost                                        | 2,8 kg                                      |
| Vibrace 3ax při vrtání (a <sub>v</sub> )        | 15,5 m/s <sup>2</sup>                       |
| Rozměry d × š × v                               | 362 × 84 × 214 mm                           |



|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Upnutí                                            | upraveno pro nástroje SDS-PLUS              |
| Příkon                                            | 800 W                                       |
| Otáčky naprázdno                                  | 0–1200 min <sup>-1</sup>                    |
| Počet příklepů                                    | 0–4600 min <sup>-1</sup>                    |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009   | 2,4 J                                       |
| Vrtací výkon                                      | do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 26 / 32 mm |
| Hmotnost                                          | 2,8 kg                                      |
| Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a <sub>v</sub> ) | 15,5 / 9,5 m/s <sup>2</sup>                 |
| Rozměry d × š × v                                 | 361 × 77 × 209 mm                           |



|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Upnutí                                            | upraveno pro nástroje SDS-PLUS              |
| Příkon                                            | 800 W                                       |
| Otáčky naprázdno                                  | 0–1100 min <sup>-1</sup>                    |
| Počet úderů naprázdno                             | 0–4500 min <sup>-1</sup>                    |
| Počet příklepů                                    | 0–4600 min <sup>-1</sup>                    |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009   | 2,4 J                                       |
| Vrtací výkon                                      | do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 26 / 32 mm |
| Hmotnost                                          | 3,0 kg                                      |
| Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a <sub>v</sub> ) | 11,5 / 8,5 m/s <sup>2</sup>                 |
| Rozměry d × š × v                                 | 385 × 77 × 209 mm                           |



|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Upnutí                                            | upraveno pro nástroje SDS-PLUS              |
| Příkon                                            | 800 W                                       |
| Otáčky naprázdno                                  | 0–1200 min <sup>-1</sup>                    |
| Počet příklepů                                    | 0–4600 min <sup>-1</sup>                    |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009   | 2,4 J                                       |
| Vrtací výkon                                      | do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 26 / 32 mm |
| Hmotnost                                          | 2,9 kg                                      |
| Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a <sub>v</sub> ) | 15 / 9,5 m/s <sup>2</sup>                   |
| Rozměry d × š × v                                 | 385 × 77 × 209 mm                           |



|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Příkon                                     | 800 W                                       |
| Otáčky naprázdno                           | 0–1100 min <sup>-1</sup>                    |
| Počet úderů naprázdno                      | 0–4500 min <sup>-1</sup>                    |
| Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009 | 2,4 J                                       |
| Vrtací výkon                               | do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 26 / 32 mm |
| Vrtací výkon                               | korunka Ø 68 mm                             |
| Hmotnost                                   | 3,1 kg                                      |
| Vibrace 3ax při vrtání (a <sub>v</sub> )   | 11,5 m/s <sup>2</sup>                       |
| Rozměry d × š × v                          | 422 × 76 × 156 mm                           |



|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Upnutí                                          | upraveno pro nástroje SDS-PLUS              |
| Příkon                                          | 720 W                                       |
| Otáčky naprázdno                                | 0–1200 min <sup>-1</sup>                    |
| Počet příklepů                                  | 0–4600 min <sup>-1</sup>                    |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009 | 2,3 J                                       |
| Vrtací výkon                                    | do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 23 / 32 mm |
| Hmotnost                                        | 2,7 kg                                      |
| Vibrace 3ax při vrtání (a <sub>v</sub> )        | 15,5 m/s <sup>2</sup>                       |
| Rozměry d × š × v                               | 356 × 77 × 209 mm                           |



|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Upnutí                                            | upraveno pro nástroje SDS-PLUS              |
| Příkon                                            | 780 W                                       |
| Otáčky naprázdno                                  | 0–1100 min <sup>-1</sup>                    |
| Počet příklepů                                    | 0–4500 min <sup>-1</sup>                    |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009   | 2,4 J                                       |
| Vrtací výkon                                      | do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 24 / 32 mm |
| Hmotnost                                          | 2,9 / 3,0 kg                                |
| Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a <sub>v</sub> ) | 15,5 / 12,5 m/s <sup>2</sup>                |
| Rozměry d × š × v                                 | 370 / 394 × 84 × 214 mm                     |



|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Upnutí                                            | upraveno pro nástroje SDS-PLUS              |
| Příkon                                            | 800 W                                       |
| Otáčky naprázdno                                  | 0–1100 min <sup>-1</sup>                    |
| Počet příklepů                                    | 0–4600 min <sup>-1</sup>                    |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009   | 2,4 J                                       |
| Vrtací výkon                                      | do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 26 / 32 mm |
| Hmotnost                                          | 2,9 kg                                      |
| Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a <sub>v</sub> ) | 12 / 9 m/s <sup>2</sup>                     |
| Rozměry d × š × v                                 | 361 × 77 × 209 mm                           |



|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Upnutí                                          | upraveno pro nástroje SDS-MAX         |
| Příkon                                          | 1050 W                                |
| Otáčky naprázdno                                | 680 min <sup>-1</sup>                 |
| Počet příklepů při volnoběh. ot.                | 2500 min <sup>-1</sup>                |
| Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009 | 6,1 J                                 |
| Vrtací výkon                                    | Ø vrtáku / vrtací korunky 40 / 105 mm |
| Hmotnost                                        | 6,6 kg                                |
| Vibrace 3ax při vrtání (a <sub>v</sub> )        | 17,5 / 10,5 m/s <sup>2</sup>          |
| Rozměry d × š × v                               | 458 × 114 × 256 mm                    |







Elektronický rázový utahovák TW0200 / TW350



|                         | TW200                    | TW350                  |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Příkon                  | 380 W                    | 400 W                  |
| Otáčky naprázdno        | 0–2200 min <sup>-1</sup> | 2000 min <sup>-1</sup> |
| Počet úderů             | 0–2200 min <sup>-1</sup> | 2000 min <sup>-1</sup> |
| Max. utahovací moment   | 200 Nm                   | 350 Nm                 |
| Upínání                 | ■ 1/2"                   | ■ 1/2"                 |
| Standardní šrouby       | M10–M16                  | M12–M22                |
| Pevnostní šrouby        | M10–M12                  | M12–M16                |
| Hmotnost                | 2,2 kg                   | 3,0 kg                 |
| Rozměry TW200 d × š × v | 251 × 72 × 220 mm        | 283 × 87 × 233 mm      |

Aku kombinované kladivo DHR2025YE



|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Akumulátor                                 | Li-ion 18 V / 1,5 Ah                        |
| Otáčky naprázdno                           | 0–1100 min <sup>-1</sup>                    |
| Počet úderů naprázdno                      | 0–4000 min <sup>-1</sup>                    |
| Vrtací výkon                               | do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 20 / 26 mm |
| Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009 | 2,0 J                                       |
| Hmotnost                                   | 3,5 kg                                      |
| Rozměry d × š × v                          | 358 × 84 × 259 mm                           |

Aku šroubovák se svítilnou DF347DWLX1



|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Akumulátor                       | Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah                                               |
| Otáčky naprázdno                 | na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1400 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah upínání skličidla         | 1,5–13 mm                                                            |
| Výkon                            | do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm                                        |
| Utahovací moment (tvrdý / měkký) | 30 / 15 Nm                                                           |
| Hmotnost                         | 1,4 kg                                                               |
| Rozměry d × š × v                | 198 × 83 × 235 mm                                                    |

Aku vrtací šroubovák DDF448RFJ



|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Akumulátor               | Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah                                               |
| Otáčky naprázdno         | na 1. / 2. převod 0–350 min <sup>-1</sup> / 0–1800 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah upínání skličidla | 1,5–13 mm                                                            |
| Vrtací výkon             | ocel / dřeva Ø 16 / 65 mm                                            |
| Utahovací moment         | tvrdý / měkký 77 / 43 Nm                                             |
| Hmotnost                 | 2,2 kg                                                               |
| Rozměry d × š × v        | 225 × 79 × 259 mm                                                    |

Elektronický rázový utahovák TW1000



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Příkon                | 1200 W                 |
| Otáčky naprázdno      | 1400 min <sup>-1</sup> |
| Počet úderů           | 1500 min <sup>-1</sup> |
| Max. utahovací moment | 1000 Nm                |
| Upínání               | ■ 1"                   |
| Standardní šrouby     | M24–M30                |
| Pevnostní šrouby      | M22–M24                |
| Hmotnost              | 8,6 kg                 |
| Rozměry d × š × v     | 382 × 121 × 290 mm     |

Aku vrtací kladiva DHR164RFJ / DHR164Z

DHR164RFJ – Li-ion 3,0 Ah / DHR164Z – Bez aku a nabíječky



|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Akumulátor              | Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah                      |
| Otáčky naprázdno        | 0–1600 min <sup>-1</sup>                    |
| Počet úderů naprázdno   | 0–5300 min <sup>-1</sup>                    |
| Vrtací výkon            | do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 16 / 24 mm |
| Síla jednotlivého úderu | 1,3 J                                       |
| Hmotnost                | 2,4 kg                                      |
| Rozměry d × š × v       | 297 × 79 × 235 mm                           |

Aku vrtací šroubovák DDF446RFJ



|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Akumulátor                       | Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah                                               |
| Otáčky naprázdno                 | na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1500 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah upínání skličidla         | 1,5–13 mm                                                            |
| Výkon                            | do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm                                        |
| Utahovací moment (tvrdý / měkký) | 44 / 30 Nm                                                           |
| Hmotnost                         | 1,7 kg                                                               |
| Rozměry d × š × v                | 192 × 79 × 251 mm                                                    |

Aku šroubovák DF457DWE



|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Akumulátor                       | Li-ion 18 V / 1,3 Ah                                                 |
| Otáčky naprázdno                 | na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1400 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah upínání skličidla         | 1,5–13 mm                                                            |
| Výkon                            | do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm                                        |
| Utahovací moment (tvrdý / měkký) | 42 / 24 Nm                                                           |
| Hmotnost                         | 1,7 kg                                                               |
| Rozměry d × š × v                | 221 × 83 × 240 mm                                                    |

Vrtačka 6412 / 6413



|                                 |                          |                          |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Příkon                          | 450 W                    | 450 W                    |
| Otáčky naprázdno                | 0–3400 min <sup>-1</sup> | 0–3400 min <sup>-1</sup> |
| Upínací rozsah skličidla        | 1,5–10 mm                | 1,5–10 mm                |
| Vrtací výkon do ocele / dřeva Ø | 10 / 25 mm               | 10 / 25 mm               |
| Hmotnost                        | 1,3 kg                   | 1,3 kg                   |
| Rozměry d × š × v               | 228 × 64 × 183 mm        | 234 × 64 × 183 mm        |

Aku kombinované kladivo DHR241RFJ / DHR243RFJ



|                                            |                          |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Akumulátor Li-ion                          | 18 V / 3,0 Ah            | 18 V / 3,0 Ah            |
| Otáčky naprázdno                           | 0–1100 min <sup>-1</sup> | 0–950 min <sup>-1</sup>  |
| Počet úderů naprázdno                      | 0–4000 min <sup>-1</sup> | 0–4700 min <sup>-1</sup> |
| Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø   | 13 / 20 / 26 mm          | 13 / 24 / 27 mm          |
| Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009 | 2,0 J                    | 2,0 J                    |
| Hmotnost                                   | 3,5 kg                   | 3,4 kg                   |
| Rozměry d × š × v                          | 417 × 84 × 219 mm        | 353 × 85 × 213 mm        |



Aku šroubovák se svítilnou DF457DWLX1



|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Akumulátor                       | Li-ion 18 V / 1,3 Ah                                                 |
| Otáčky naprázdno                 | na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1400 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah upínání skličidla         | 1,5–13 mm                                                            |
| Výkon                            | do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm                                        |
| Utahovací moment (tvrdý / měkký) | 42 / 24 Nm                                                           |
| Hmotnost                         | 1,7 kg                                                               |
| Rozměry d × š × v                | 221 × 83 × 240 mm                                                    |

Aku vrtací šroubovák DDF453SYE



|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Akumulátor               | Li-ion 18 V / 1,5 Ah                                                 |
| Otáčky naprázdno         | na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1300 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah upínání skličidla | 1,5–13 mm                                                            |
| Výkon                    | do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm                                        |
| Utahovací moment         | tvrdý / měkký 42 / 27 Nm                                             |
| Hmotnost                 | 1,6 kg                                                               |
| Rozměry d × š × v        | 214 × 79 × 227 mm                                                    |

Aku vrtací šroubovák DDF458RF3J



|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Akumulátor               | Li-ion 18 V / 3,0 Ah                                                 |
| Otáčky naprázdno         | na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–2000 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah upínání skličidla | 1,5–13 mm                                                            |
| Vrtací výkon             | do ocele / dřeva Ø 13 / 26 mm                                        |
| Utahovací moment         | tvrdý / měkký 91 / 58 Nm                                             |
| Hmotnost                 | 2,3 kg                                                               |
| Rozměry d × š × v        | 225 × 79 × 259 mm                                                    |

Aku vrtací šroubováky DDF481RMJ / DDF481RTJ

DDF481RMJ – Li-ion 4,0 Ah / DDF481RTJ – Li-ion 5,0 Ah



|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Akumulátor DDF481RMJ/DDF481RTJ | Li-ion 18 V / 4,0 Ah / Li-ion 18 V / 5,0 Ah                          |
| Otáčky naprázdno               | na 1. / 2. převod 0–550 min <sup>-1</sup> / 0–2100 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah upínání skličidla       | 1,5–13 mm                                                            |
| Vrtací výkon                   | do ocele / dřeva Ø 13 / 26 mm                                        |
| Utahovací moment               | tvrdý / měkký 115 / 60 Nm                                            |
| Hmotnost                       | 2,4 kg                                                               |
| Rozměry d × š × v              | 205 × 79 × 249 mm                                                    |

Aku příklepový šroubovák DHP446RFJ



|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Akumulátor               | Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah                |
| Otáčky naprázdno         | na 1. převod 0–400 min <sup>-1</sup>  |
| Otáčky naprázdno         | na 2. převod 0–1500 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah upínání skličidla | 1,5–13 mm                             |
| Výkon                    | do ocele / dřeva Ø 13 mm              |
| Utahovací moment         | tvrdý / měkký 44 / 30 Nm              |
| Hmotnost                 | 1,7 kg                                |
| Rozměry d × š × v        | 192 × 79 × 251 mm                     |

ZDARMA BDA340Z

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • [www.makita.cz](http://www.makita.cz) • [info@makita.cz](mailto:info@makita.cz)  
technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby  
Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Aku vrtací šroubovák DDF453RFE3-D



|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Akumulátor               | Li-ion 18 V / 3,0 Ah                  |
| Otáčky naprázdno         | na 1. převod 0–400 min <sup>-1</sup>  |
| Otáčky naprázdno         | na 2. převod 0–1300 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah upínání skličidla | 1,5–13 mm                             |
| Vrtací výkon             | do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm         |
| Utahovací moment         | tvrdý / měkký 42 / 27 Nm              |
| Hmotnost                 | 1,8 kg                                |
| Rozměry d × š × v        | 214 × 79 × 244 mm                     |

Aku vrtací šroubovák DDF459RF3J



|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Akumulátor               | Li-ion 18 V / 3,0 Ah                                                 |
| Otáčky naprázdno         | na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1500 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah upínání skličidla | 1,5–13 mm                                                            |
| Výkon                    | do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm                                        |
| Utahovací moment         | tvrdý / měkký 50 / 36 Nm                                             |
| Hmotnost                 | 1,7 kg                                                               |
| Rozměry d × š × v        | 192 × 79 × 234 mm                                                    |

Aku vrtací šroubovák DDF482RME



|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Akumulátor               | Li-ion 18 V / 4,0 Ah                               |
| Otáčky naprázdno         | na 1. / 2. převod 0–600 / 0–1900 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah upínání skličidla | 1,5–13 mm                                          |
| Vrtací výkon             | do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm                      |
| Utahovací moment         | tvrdý / měkký 62 / 36 Nm                           |
| Hmotnost                 | 1,7 kg                                             |
| Rozměry d × š × v        | 185 × 79 × 249 mm                                  |

Aku příklepový šroubovák DHP448RFJ



|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Akumulátor               | Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah                               |
| Otáčky naprázdno         | na 1. / 2. převod 0–350 / 0–1800 min <sup>-1</sup>   |
| Počet úderů naprázdno    | na 1. / 2. převod 0–5200 / 0–27000 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah upínání skličidla | 1,5–13 mm                                            |
| Vrtací výkon             | do ocele / kamene / dřeva 13 / 14 / 65 mm            |
| Utahovací moment         | tvrdý / měkký 77 / 43 Nm                             |
| Hmotnost                 | 2,2 kg                                               |
| Rozměry d × š × v        | 225 × 79 × 259 mm                                    |

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • [www.makita.cz](http://www.makita.cz) • [info@makita.cz](mailto:info@makita.cz)  
technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby  
Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Aku vrtací šroubovák DDF456RF3J-D



|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Akumulátor               | Li-ion 18 V / 3,0 Ah                                                 |
| Otáčky naprázdno         | na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1500 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah upínání skličidla | 1,5–13 mm                                                            |
| Výkon                    | do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm                                        |
| Utahovací moment         | tvrdý / měkký 50 / 36 Nm                                             |
| Hmotnost                 | 1,5 kg                                                               |
| Rozměry d × š × v        | 192 × 79 × 234 mm                                                    |

Aku vrtací šroubovák DDF480RMJ



|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Akumulátor               | Li-ion 18 V / 4,0 Ah                                                 |
| Otáčky naprázdno         | na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1550 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah upínání skličidla | 1,5–13 mm                                                            |
| Vrtací výkon             | do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm                                        |
| Utahovací moment         | tvrdý / měkký 54 / 36 Nm                                             |
| Hmotnost                 | 1,8 kg                                                               |
| Rozměry d × š × v        | 185 × 79 × 260 mm                                                    |

Aku příklepový šroubovák DHP343SHE



|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Akumulátor               | Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah                                                 |
| Otáčky naprázdno         | na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1300 min <sup>-1</sup>   |
| Počet úderů naprázdno    | na 1. / 2. převod 0–6000 min <sup>-1</sup> / 0–19500 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah upínání skličidla | 0,8–10 mm                                                              |
| Vrtací výkon             | ocel / kámen / dřevo Ø 10 / 10 / 25 mm                                 |
| Utahovací moment         | tvrdý / měkký 36 / 20 Nm                                               |
| Hmotnost                 | 1,4 kg                                                                 |
| Rozměry d × š × v        | 211 × 79 × 226 mm                                                      |

Aku příklepový šroubovák HP457DWE



|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Akumulátor               | Li-ion 18 V / 1,3 Ah                                 |
| Otáčky naprázdno         | na 1. / 2. převod 0–400 / 0–1400 min <sup>-1</sup>   |
| Počet úderů naprázdno    | na 1. / 2. převod 0–6000 / 0–21000 min <sup>-1</sup> |
| Rozsah upínání skličidla | 1,5–13 mm                                            |
| Vrtací výkon             | do ocele / kamene / dřeva 13 / 13 / 36 mm            |
| Utahovací moment         | tvrdý / měkký 42 / 24 Nm                             |
| Hmotnost                 | 1,7 kg                                               |
| Rozměry d × š × v        | 239 × 83 × 240 mm                                    |







Aku multi tool BTM50RFX4



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Akumulátor        | Li-ion 18 V / 3,0 Ah         |
| Počet zdvihů      | 6000–20000 min <sup>-1</sup> |
| Úhel kmitu        | 3,2°                         |
| Hmotnost          | 1,8 kg                       |
| Rozměry d × š × v | 324 × 80 × 122 mm            |

Aku rázový utahovák DTD148RMJ



|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Akumulátor            | Li-ion 18 V / 4,0 Ah                                              |
| Otáčky naprázdno      | na 1. / 2. / 3. převod 0–2100 / 0–3200 min <sup>-1</sup>          |
| Počet úderů naprázdno | na 1. / 2. / 3. převod 0–1100 / 0–2600 / 0–3500 min <sup>-1</sup> |
| Max. utahovací moment | 175 Nm                                                            |
| Upnutí nástroje       | šestihran 1/4"                                                    |
| Hmotnost              | 1,3 kg                                                            |
| Rozměry d × š × v     | 119 × 79 × 220 mm                                                 |

Aku rázový utahovák DTW1001RTJ



|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Akumulátor            | Li-ion 18 V / 5,0 Ah                       |
| Otáčky naprázdno      | 0–900 / 0–1000 / 0–1800 min <sup>-1</sup>  |
| Počet úderů naprázdno | 0–1800 / 0–2000 / 0–2200 min <sup>-1</sup> |
| Max. utahovací moment | 1000 Nm                                    |
| Standardní šrouby     | M12–M30                                    |
| Upnutí nástroje       | 3/4"                                       |
| Hmotnost              | 3,7 kg                                     |
| Rozměry d × š × v     | 229 × 91 × 289 mm                          |

Aku šroubovák DFS440Z



|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Akumulátor               | Li-ion 14,4 V          |
| Otáčky naprázdno         | 4000 min <sup>-1</sup> |
| Šrouby do sádrokartonu   | do 4 mm                |
| Upnutí / velikost vrtáku | šestihran 1/4"         |
| Hmotnost                 | 1,6 kg                 |
| Rozměry d × š × v        | 258 × 80 × 193 mm      |

Aku vysavač DCL180Z



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Akumulátor                      | Li-ion 18 V            |
| Max. průtok vzduchu             | 1300 l/min             |
| Doba použití/akumulátor (nízká) | 20 min                 |
| Hmotnost                        | 1,2 kg                 |
| Rozměry d × š × v               | 476/999 × 114 × 152 mm |

Aku rázový utahovák DTD146RF3J-D



|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Akumulátor            | Li-ion 18 V / 3,0 Ah     |
| Otáčky naprázdno      | 0–2300 min <sup>-1</sup> |
| Počet úderů naprázdno | 0–3200 min <sup>-1</sup> |
| Max. utahovací moment | 160 Nm                   |
| Upnutí nástroje       | šestihran 1/4"           |
| Standardní šroub      | M5–M14                   |
| Hmotnost              | 1,3 kg                   |
| Rozměry d × š × v     | 138 × 79 × 238 mm        |

Aku rázové utahovák DTW251RFJ3-D



|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Akumulátor            | Li-ion 18 V / 3,0 Ah     |
| Otáčky naprázdno      | 0–2100 min <sup>-1</sup> |
| Počet přiklepů        | 0–3200 min <sup>-1</sup> |
| Max. utahovací moment | 230 Nm                   |
| Standardní šrouby     | M10–M16                  |
| Upnutí nástroje       | ■ 1/2"                   |
| Hmotnost              | 1,5 kg                   |
| Rozměry d × š × v     | 165 × 79 × 234 mm        |

Aku rázový utahovák DTW1002RTJ



|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Akumulátor            | Li-ion 18 V / 5,0 Ah                       |
| Otáčky naprázdno      | 0–900 / 0–1000 / 0–1800 min <sup>-1</sup>  |
| Počet úderů naprázdno | 0–1800 / 0–2000 / 0–2200 min <sup>-1</sup> |
| Max. utahovací moment | 1050 Nm                                    |
| Standardní šrouby     | M12–M30                                    |
| Upnutí nástroje       | ■ 1/2"                                     |
| Hmotnost              | 3,6 kg                                     |
| Rozměry d × š × v     | 229 × 91 × 289 mm                          |

Aku kávovar DCM500Z



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Akumulátor        | Li-ion 18 V        |
| Hmotnost          | 1,7 kg             |
| Rozměry d × š × v | 222 × 115 × 214 mm |



Aku rázový utahovák DTD147RMJ



|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Akumulátor            | Li-ion 18 V / 4,0 Ah                                              |
| Otáčky naprázdno      | na 1. / 2. / 3. převod 0–1400 / 0–2300 / 0–2800 min <sup>-1</sup> |
| Počet úderů naprázdno | na 1. / 2. / 3. převod 0–1300 / 0–2800 / 0–3400 min <sup>-1</sup> |
| Max. utahovací moment | 25 / 55 / 170 Nm                                                  |
| Upnutí nástroje       | šestihran 1/4"                                                    |
| Standardní šroub      | M5–M16                                                            |
| Hmotnost              | 1,3 kg                                                            |
| Rozměry d × š × v     | 129 × 79 × 239 mm                                                 |

Aku rázový utahovák DTW281RMJ



|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Akumulátor            | Li-ion 18 V / 4,0 Ah                                              |
| Otáčky naprázdno      | na 1. / 2. / 3. převod 0–1600 / 0–2100 / 0–2800 min <sup>-1</sup> |
| Počet úderů naprázdno | 0–1800 / 2600 / 3500 min <sup>-1</sup>                            |
| Max. utahovací moment | 280 Nm                                                            |
| Upnutí nástroje       | ■ 1/2"                                                            |
| Hmotnost              | 1,5 kg                                                            |
| Rozměry d × š × v     | 147 × 79 × 231 mm                                                 |

Aku přímočará pila DJV181RMJ



|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Akumulátor                 | Li-ion 18 V / 4,0 Ah                      |
| Počet zdvihů při volnoběhu | 800–3500 min <sup>-1</sup>                |
| Výška zdvihů               | 26 mm                                     |
| Předkiv                    | 4stupňový                                 |
| Rezný výkon                | do ocele / hliník / dřeva 10 / 20 / 135mm |
| Hmotnost                   | 2,5 kg                                    |
| Rozměry d × š × v          | 298 × 77 × 189 mm                         |

Aku vysavač DCL140Z



|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Akumulátor              | Li-ion 14,4 V            |
| Max. průtok vzduchu     | 1200 l/min               |
| Doba použití/akumulátor | nízká 20 min             |
| Hmotnost                | 1,2 kg                   |
| Rozměry d × š × v       | 458 / 981 × 114 × 152 mm |

Aku vysavač DCL500Z



|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Akumulátor                             | Li-ion 18 V        |
| Max. průtok vzduchu                    | 1200 l/min         |
| Doba použití/akumulátor nízká / vysoká | 40 / 16min         |
| Hmotnost                               | 3,6 kg             |
| Rozměry d × š × v                      | 352 × 189 × 252 mm |

Aku rádio DMR102



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Frekvence FM      | 87,5–108 MHz       |
| Frekvence AM      | 522–1629 kHz       |
| Max.výkon         | 2× 3,5 W           |
| Hmotnost          | 4 kg               |
| Rozměry d × š × v | 257 × 163 × 431 mm |

Sada aku strojů DLX2126TJ1



- DHP480Z – Aku příklepový šroubovák
- DGA504Z – Aku úhlová bruska
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- 2× systainer

Sada aku strojů DLX6008



- DHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- DTM50Z – Aku MultiTool
- DGA452Z – Aku úhlová bruska
- DSS610Z – Aku okružní pila
- BMR10Z – Aku rádio
- BML801 – Aku svítlna
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška

Aku pistole na tmel DCG180RY



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Akumulátor              | Li-ion 18 V / 1,5 Ah |
| Otáčky naprázdno (píst) | 0–28 m/s             |
| Maximální síla tlaku    | 5000 mm/s            |
| Hmotnost                | 475 g                |
| Rozměry d × š × v       | 411 × 108 × 281 mm   |

Křížový stavební laser SK104PZ



|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Akumulátor                 | Li-ion 2× 18 V / 3,0 Ah                   |
| Otáčky naprázdno           | 4800 min <sup>-1</sup>                    |
| Rezní výkon                | při 90° / 45° 68,5 / 49 min <sup>-1</sup> |
| Pilový kotouč Ø            | 190 mm                                    |
| Ø otvor pilového kotouče Ø | 30 mm                                     |
| Hmotnost                   | 4,7 kg                                    |
| Rozměry d × š × v          | 356 × 217 × 298 mm                        |



Sada aku strojů DLX2153TJ1



- DGA504Z – Aku úhlová bruska
- DHR241Z – Aku kombinované kladivo
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- 2× systainer

Sada aku strojů DLX6011



- DSS610Z – Aku okružní pila
- DGA452Z – Aku úhlová bruska
- DTD146Z – Aku rázový utahovák
- DHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- DJR181Z – Aku pila ocaska
- BML802 – Aku svítlna
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška

Automatický stavební laser SKR200Z



|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Maximální dosah         | 200 m                              |
| Přesnost                | na 10 m ±1 mm                      |
| Rozsah pro samonivelaci | ±6 N                               |
| Otáčky                  | 0, 300, 450, 600 min <sup>-1</sup> |
| Napětí                  | 2× 1,5 V / akumulátor LR20         |
| Hmotnost                | 1,6 kg                             |
| Rozměry d × š × v       | 156 × 154 × 197 mm                 |

Laserový měřič vzdálenosti LD030P



|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Typ laseru                       | Trída II         |
| Měřicí plocha (vnitřní prostory) | 0,2–30 m         |
| Přesnost měření do 10 m          | ±2 mm            |
| Měření (na sadu baterií)         | 3000             |
| Napětí                           | 2× 1,5 V AAA     |
| Hmotnost podle EPTA              | 95 g             |
| Rozměry d × š × v                | 115 × 53 × 25 mm |

Aku rádio DMR106



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Frekvence pásma (FM) | 87,5–108 MHz       |
| Frekvence pásma (AM) | 522–1629 kHz       |
| Max. výkon (24 V)    | 2× 3,5 W           |
| Hmotnost             | 4,2 kg             |
| Rozměry d × š × v    | 257 × 163 × 431 mm |

Sada aku strojů DLX3052TX1



- DDF456Z – Aku vrtací šroubovák
- DGA504Z – Aku úhlová bruska
- DHR241Z – Aku kombinované kladivo
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- 3× systainer

Sada aku strojů DLX6011



- DSS610Z – Aku okružní pila
- DGA452Z – Aku úhlová bruska
- DTD146Z – Aku rázový utahovák
- DHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- DJR181Z – Aku pila ocaska
- BML802 – Aku svítlna
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška

Křížový stavební laser SK103PZ



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Dosah                 | 15 m, s přijímačem 60 m |
| Přesnost              | do 10 ±3 mm             |
| Úhel                  | 4° (±1°)                |
| Typ laseru            | 635 nm, třída II        |
| Počet laserových čar  | 2                       |
| Počet laserových bodů | 4                       |
| Napětí                | 3× 1,5 V AA             |
| Hmotnost              | 0,470 kg                |
| Rozměry d × š × v     | 111 × 117 × 72 mm       |

Aku řetězová pila DUC122RFE



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Akumulátor           | Li-ion 18 V / 3,0 Ah |
| Délka lišty          | 115 mm               |
| Dělení řetězu        | 1/4"                 |
| Rychlost řetězu      | 5 m/s                |
| Objem olejové nádrže | 80 ml                |
| Hmotnost             | 2,6 kg               |
| Rozměry d × š × v    | 422 × 195 × 215 mm   |

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • [www.makita.cz](http://www.makita.cz) • [info@makita.cz](mailto:info@makita.cz)

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • [www.makita.cz](http://www.makita.cz) • [info@makita.cz](mailto:info@makita.cz)

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.



**18V**  
**Lithium-ion**  
**LXT**

**Makita**

**Ucelená  
nabídka  
strojů**



**18V X2**  
**36V**



**5,0 Ah BL1850**



**4,0 Ah BL1840**



**3,0 Ah BL1830**



**2,0 Ah BL1820**



**1,5 Ah BL1815N**



# Ucelená nabídka strojů

18V + 18V → 36V



## Adaptér

BCV03 196809-7

Umožňuje propojení staršího systému 36 V s novým 2x 18 V.

Díky tomuto adaptéru je možné použít akumulátory Li-ion 18 V i pro stroje původně určené pro 36 V.

18 V x 2 Pro stroje 18 V



Signalizace nabití akumulátoru



Aku kombinované kladivo DHR263RF2 / DHR264RF2



|                                            | DHR263RF2                | DHR264RF2                |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Akumulátor 2x Li-ion                       | 18 V / 3,0 Ah            | 18 V / 3,0 Ah            |
| Otáčky naprázdno                           | 0–1250 min <sup>-1</sup> | 0–1250 min <sup>-1</sup> |
| Počet úderů naprázdno                      | 0–5000 min <sup>-1</sup> | 0–5000 min <sup>-1</sup> |
| Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø   | 13 / 26 / 32 mm          | 13 / 26 / 32 mm          |
| Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009 | 2,5 J                    | 2,5 J                    |
| Hmotnost                                   | 4,6 kg                   | 4,7 kg                   |
| Rozměry d × š × v                          | 350 × 116 × 232 mm       | 374 × 116 × 232 mm       |

Aku okružní pila DHS710RF2J



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Akumulátor                | Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah     |
| Otáčky naprázdno          | 4800 min <sup>-1</sup>      |
| Rezný výkon při 90° / 45° | 68,5 / 49 min <sup>-1</sup> |
| Pilový kotouč Ø           | 190 mm                      |
| Otvor pilového kotouče Ø  | 30 mm                       |
| Hmotnost                  | 4,7 kg                      |
| Rozměry d × š × v         | 356 × 217 × 298 mm          |

Aku plotostříhy DUH551RF2 / DUH551Z



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Akumulátor        | Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah |
| Délka řezu        | 55 mm                   |
| Tloušťka řezu     | 18 mm                   |
| Hmotnost          | 5,0 kg                  |
| Rozměry d × š × v | 1061 × 225 × 199 mm     |

Aku vysavač DVC860LZ



|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Akumulátor                               | 2x Li-ion 18 V     |
| Max. průtok vzduchu                      | 1200 l/min         |
| Doba použití / akumulátor nízká / vysoká | 40 / 16 min        |
| Hmotnost                                 | 3,6 kg             |
| Rozměry d × š × v                        | 352 × 189 × 252 mm |



Zdrojem jsou dva sériově zapojené akumulátory Li-ion 18 V.

Kompatibilní akumulátory jsou:



V případě použití akumulátorů s různou kapacitou nebo různých nabitých akumulátorů se stejnou kapacitou dojde k zastavení stroje v okamžiku, kdy se vybité slabší akumulátor.

Aku řetězová pila DUC252RF2



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Akumulátor        | Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah |
| Rychlost řetězu   | 7,5 m/s                 |
| Délka řezu        | 25 cm                   |
| Rozteč řetězu     | 3/8"                    |
| Drážka            | 1,3 mm                  |
| Hmotnost          | 4,1 kg                  |
| Rozměry d × š × v | 527 × 234 × 198 mm      |

Aku křovinořezy DUR361URF2 / DUR361UZ



|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Akumulátor        | Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah     |
| Otáčky naprázdno  | 3500–7300 min <sup>-1</sup> |
| Rozměr vřetene    | M8 × 1,25 LH                |
| Hmotnost          | 5,9 kg                      |
| Rozměry d × š × v | 1823 × 610 × 460 mm         |

Aku sekačky DLM380RF2 / DLM380Z



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Akumulátor        | Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah |
| Šířka řezu        | 38 cm                   |
| Pracovní výška    | 25–75 mm                |
| Objem koše        | 40 l                    |
| Hmotnost          | 14,5 kg                 |
| Rozměry d × š × v | 1145 × 465 × 1023 mm    |

Aku řetězová pila DUC252Z



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Akumulátor        | Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah |
| Rychlost řetězu   | 7,5 m/s                 |
| Délka řezu        | 25 cm                   |
| Rozteč řetězu     | 3/8"                    |
| Drážka            | 1,3 mm                  |
| Hmotnost          | 4,1 kg                  |
| Rozměry d × š × v | 527 × 234 × 198 mm      |

Aku křovinořezy DUR365UPM2 / DUR365UZ



|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Akumulátor        | Li-ion 2x 18 V / 4,0 Ah              |
| Otáčky naprázdno  | 3500 / 5300 / 6500 min <sup>-1</sup> |
| Rozměr vřetene    | M10 × 1,25 LH                        |
| Hmotnost          | 4,7 kg                               |
| Rozměry d × š × v | 1823 × 610 × 460 mm                  |

Aku ofukovač DUB361Z



|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Akumulátor            | Li-ion 2x 18 V                |
| Otáčky naprázdno      | 10000–17000 min <sup>-1</sup> |
| Max. průtok vzduchu   | 2,6–4,4 m³ / min              |
| Max. rychlost vzduchu | 57–93 m/s                     |
| Hmotnost              | 2,6 kg                        |
| Rozměry d × š × v     | 905 × 141 × 194 mm            |



Úhlová bruska 9557HNR



|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Příkon                  | 840 W                   |
| Otáčky naprázdno        | 11000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr brusného kotouče | 115 mm                  |
| Vřetenový upínací závit | M14 × 2                 |
| Hmotnost                | 2,0 kg                  |
| Rozměry d × š × v       | 271 × 129 × 106 mm      |

Úhlová bruska 9558HNR / 9558HNRK



|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Příkon                  | 840 W                   |
| Otáčky naprázdno        | 11000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr brusného kotouče | 125 mm                  |
| Vřetenový upínací závit | M14 × 2                 |
| Hmotnost                | 2,1 kg                  |
| Rozměry d × š × v       | 271 × 139 × 106 mm      |

Úhlová bruska GA5040RZ1



|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Příkon                  | 1100 W                  |
| Otáčky naprázdno        | 11000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr brusného kotouče | 125 mm                  |
| Vřetenový upínací závit | M14 × 2                 |
| Hmotnost                | 2,4 kg                  |
| Rozměry d × š × v       | 303 × 140 × 116 mm      |

Úhlová bruska GA5040C01



|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Příkon                  | 1400 W                       |
| Otáčky naprázdno        | 2800–11000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr brusného kotouče | 125 mm                       |
| Vřetenový upínací závit | M14 × 2                      |
| Hmotnost                | 2,5 kg                       |
| Rozměry d × š × v       | 303 × 140 × 116 mm           |

Úhlová bruska GA5041C01



|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Příkon                  | 1400 W                       |
| Otáčky naprázdno        | 2800–11000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr brusného kotouče | 125 mm                       |
| Vřetenový upínací závit | M14 × 2                      |
| Hmotnost                | 2,7 kg                       |
| Rozměry d × š × v       | 325 × 140 × 121 mm           |

Úhlové brusky 9565CR / 9565CVR



|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Příkon                  | 1400 W                                                                  |
| Otáčky naprázdno        | 9565CR / 9565CVR 12000 min <sup>-1</sup> / 2800–12000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr brusného kotouče | 125 mm                                                                  |
| Vřetenový upínací závit | M14 × 2                                                                 |
| Hmotnost                | 2,6 kg                                                                  |
| Rozměry d × š × v       | 299 × 139 × 103 mm                                                      |

Úhlová bruska GA6040C01



|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Příkon                  | 1400 W                      |
| Otáčky naprázdno        | 4000–9000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr brusného kotouče | 150 mm                      |
| Vřetenový upínací závit | M14 × 2                     |
| Hmotnost                | 2,6 kg                      |
| Rozměry d × š × v       | 303 × 171 × 116 mm          |

Úhlové brusky GA5021 / GA5021C



|                   |                         |                         |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Příkon            | GA5021 1050 W           | GA5021C 1450 W          |
| Otáčky naprázdno  | 11000 min <sup>-1</sup> | 10000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče    | 125 mm                  | 125 mm                  |
| Vřetenový závit   | M14 × 2                 | M14 × 2                 |
| Hmotnost          | 2,7 kg                  | 2,9 kg                  |
| Rozměry d × š × v | 384 × 139 × 120 mm      | 399 × 139 × 120 mm      |

Úhlové brusky GA6021 / GA6021C



|                   |                         |                        |
|-------------------|-------------------------|------------------------|
| Příkon            | GA6021 1050 W           | GA6021C 1450 W         |
| Otáčky naprázdno  | 10000 min <sup>-1</sup> | 9000 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče    | 150 mm                  | 150 mm                 |
| Vřetenový závit   | M14 × 2                 | M14 × 2                |
| Hmotnost          | 2,8 kg                  | 3,0 kg                 |
| Rozměry d × š × v | 384 × 172 × 120 mm      | 399 × 169 × 120 mm     |

Úhlové brusky GA9020 / GA9020K



|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Příkon            | 2200 W                 |
| Otáčky naprázdno  | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče    | 230 mm                 |
| Vřetenový závit   | M14 × 2                |
| Hmotnost          | 5,8 kg                 |
| Rozměry d × š × v | 473 × 250 × 140 mm     |

Úhlová bruska GA9020RF / GA9020RFK



|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Příkon            | 2200 W                 |
| Otáčky naprázdno  | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče    | 230 mm                 |
| Vřetenový závit   | M14 × 2                |
| Hmotnost          | 5,8 kg                 |
| Rozměry d × š × v | 473 × 250 × 140 mm     |

Úhlová bruska GA9030RF01



|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Příkon            | 2400 W                 |
| Otáčky naprázdno  | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče    | 230 mm                 |
| Vřetenový závit   | M14 × 2                |
| Hmotnost          | 6,5 kg                 |
| Rozměry d × š × v | 503 × 250 × 140 mm     |

Úhlová bruska GA9050R



|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Příkon            | 2000 W                 |
| Otáčky naprázdno  | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče    | 230 mm                 |
| Vřetenový závit   | M14 × 2                |
| Hmotnost          | 4,8 kg                 |
| Rozměry d × š × v | 455 × 250 × 132 mm     |

Úhlová bruska GA9060R



|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Příkon            | 2200 W                 |
| Otáčky naprázdno  | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Brusný kotouč (Ø) | 230 mm                 |
| Velikost vřetene  | M14 × 2                |
| Hmotnost          | 5,6 kg                 |
| Rozměry d × š × v | 450 × 250 × 144 mm     |

Úhlová bruska GA9061R



|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Příkon            | 2200 W                 |
| Otáčky naprázdno  | 6600 min <sup>-1</sup> |
| Brusný kotouč (Ø) | 230 mm                 |
| Velikost vřetene  | M14 × 2                |
| Hmotnost          | 5,7 kg                 |
| Rozměry d × š × v | 450 × 250 × 145 mm     |

Ruční kotoučová pila 5604R



|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Příkon                                  | 950 W                    |
| Otáčky naprázdno                        | 5000 min <sup>-1</sup>   |
| Hloubka řezu                            | při 90° / 45° 54 / 35 mm |
| Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče | Ø 165 × 20 mm            |
| Hmotnost                                | 3,9 kg                   |
| Rozměry d × š × v                       | 320 × 243 × 235 mm       |

Ruční kotoučová pila HS6101



|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Příkon                                  | 1100 W                 |
| Otáčky naprázdno                        | 5500 min <sup>-1</sup> |
| Hloubka řezu při 0° / 45°               | 54,5 / 39,5 mm         |
| Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče | Ø 165 / 20 mm          |
| Hmotnost                                | 3,7 kg                 |
| Rozměry d × š × v                       | 297 × 246 × 246 mm     |

Ruční kotoučová pila HS7101



|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Příkon                                  | 1400 W                 |
| Otáčky naprázdno                        | 5500 min <sup>-1</sup> |
| Hloubka řezu při 0° / 45°               | 67 / 48,5 mm           |
| Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče | Ø 190 / 30 mm          |
| Hmotnost                                | 4 kg                   |
| Rozměry d × š × v                       | 310 × 246 × 258 mm     |

Ruční kotoučová pila HS7601



|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Příkon                                 | 1200 W                   |
| Otáčky naprázdno                       | 5200 min <sup>-1</sup>   |
| Řezný výkon                            | při 90° / 45° 66 / 46 mm |
| Pilový kotouč / otvor pilového kotouče | Ø 190 / 30 mm            |
| Hmotnost                               | 4,0 kg                   |
| Rozměry d × š × v                      | 309 × 232 × 255 mm       |

Ruční kotoučová pila HS7601J



|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Příkon                                 | 1200 W                   |
| Otáčky naprázdno                       | 5200 min <sup>-1</sup>   |
| Řezný výkon                            | při 90° / 45° 66 / 46 mm |
| Pilový kotouč / otvor pilového kotouče | Ø 190 / 30 mm            |
| Hmotnost                               | 4,0 kg                   |
| Rozměry d × š × v                      | 309 × 232 × 255 mm       |

Ponorná pila SP6000



|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Příkon                                 | 1300 W                           |
| Otáčky naprázdno                       | 2000–5800 min <sup>-1</sup>      |
| Hloubka řezu                           | u 0° / 45° / 48° 55 / 39 / 37 mm |
| ilový kotouč / vrtání pilového kotouče | Ø 165 / 20 mm                    |
| Hmotnost                               | 4,4 kg                           |
| Rozměry d × š × v                      | 341 × 225 × 250 mm               |

Ponorná pila SP6000J



|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Příkon                                 | 1300 W                           |
| Otáčky naprázdno                       | 2000–5800 min <sup>-1</sup>      |
| Hloubka řezu                           | u 0° / 45° / 48° 55 / 39 / 37 mm |
| ilový kotouč / vrtání pilového kotouče | Ø 165 / 20 mm                    |
| Hmotnost                               | 4,4 kg                           |
| Rozměry d × š × v                      | 341 × 225 × 250 mm               |

Ponorná pila na hliník CA5000XJ



|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Příkon            | 1300 W                      |
| Pilový kotouč     | Ø 118 mm                    |
| Otáčky naprázdno  | 2600–6400 min <sup>-1</sup> |
| Max. řezný výkon  | 11 mm                       |
| Hmotnost          | 5,1 kg                      |
| Rozměry d × š × v | 346 × 250 × 250 mm          |



Pokosová pila LS0815FL



|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Příkon                                | 1400 W                 |
| Otáčky naprázdno                      | 5000 min <sup>-1</sup> |
| Řezný výkon při 90°                   | 65 × 305 mm            |
| Řezný výkon při 45°                   | 65 × 215 mm            |
| Pilový kotouč/vrtání pilového kotouče | 216 / 30 mm            |
| Hmotnost                              | 14,2 kg                |
| Rozměry d × š × v                     | 755 × 450 × 488 mm     |



Pokosová pila LS1040



|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Příkon                                  | 1650 W                                  |
| Otáčky naprázdno                        | 4600 min <sup>-1</sup>                  |
| Max. řezný výkon                        | při 90° / 45° max. 93 × 95 / 93 × 67 mm |
| Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče | Ø 255 × 30 mm                           |
| Hmotnost                                | 12,4 kg                                 |
| Rozměry d × š × v                       | 530 × 476 × 532 mm                      |



Pokosová pila LS1018L



|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Příkon                                  | 1430 W                 |
| Otáčky naprázdno                        | 4300 min <sup>-1</sup> |
| Řezný výkon                             | při 90° 91 × 305 mm    |
| Řezný výkon                             | při 45° 91 × 215 mm    |
| Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče | Ø 260 / 30 mm          |
| Hmotnost                                | 19,9 kg                |
| Rozměry d × š × v                       | 536 × 825 × 633 mm     |

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • [www.makita.cz](http://www.makita.cz) • [info@makita.cz](mailto:info@makita.cz)

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • [www.makita.cz](http://www.makita.cz) • [info@makita.cz](mailto:info@makita.cz)

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.



Pokosová pila LS1016



|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Příkon                                  | 1510 W                         |
| Otáčky naprázdno                        | 3200 min <sup>-1</sup>         |
| Řezný výkon                             | při 90° 91 × 279 / 68 × 310 mm |
| Řezný výkon                             | při 45° 91 × 197 / 68 × 218 mm |
| Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče | Ø 260 / 30 mm                  |
| Hmotnost                                | 24,2 kg                        |
| Rozměry d × š × v                       | 718 × 640 × 671 mm             |

Pokosová pila LS1440



|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Příkon                                  | 1380 W                    |
| Otáčky naprázdno                        | 3200 min <sup>-1</sup>    |
| Řezný výkon                             | při 90° max. 122 × 152 mm |
| Řezný výkon                             | při 45° max. 122 × 115 mm |
| Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče | Ø 355 / 25 mm             |
| Hmotnost                                | 34,2 kg                   |
| Rozměry d × š × v                       | 530 × 596 × 435 mm        |

Přímočará pila s předkyvem 4329



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Příkon                     | 450 W                      |
| Počet zdvihů naprázdno     | 500–3100 min <sup>-1</sup> |
| Výška zdvihu               | 23 mm                      |
| Kyvadlový zdvih            | 4stupňový                  |
| Řezný výkodo oceli / dřeva | 6 / 65 mm                  |
| Hmotnost                   | 1,9 kg                     |
| Rozměry d × š × v          | 217 × 77 × 197 mm          |

Přímočará pila s předkyvem 4350FCTJ



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Příkon                     | 720 W                      |
| Počet zdvihů naprázdno     | 800–2800 min <sup>-1</sup> |
| Zdvihová výška             | 26 mm                      |
| Kyvadlový zdvih – předkyv  | 4stupňový                  |
| Řezný výkodo oceli / dřeva | 10 / 135 mm                |
| Hmotnost                   | 2,6 kg                     |
| Rozměry d × š × v          | 236 × 73 × 207 mm          |

Pokosová pila LS1016L



|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Příkon                                  | 1510 W                         |
| Otáčky naprázdno                        | 3200 min <sup>-1</sup>         |
| Řezný výkon                             | při 90° 91 × 279 / 68 × 310 mm |
| Řezný výkon                             | při 45° 91 × 197 / 68 × 218 mm |
| Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče | Ø 260 / 30 mm                  |
| Hmotnost                                | 24,2 kg                        |
| Rozměry d × š × v                       | 718 × 640 × 671 mm             |

Stolní kotoučová pila MLT100



|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Příkon                                  | 1500 W                 |
| Otáčky naprázdno                        | 4300 min <sup>-1</sup> |
| Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče | Ø 260 × 30 mm          |
| Max. řezný výkon                        | při 90° max. 93 mm     |
| Max. řezný výkon                        | při 45° max. 64 mm     |
| Hmotnost                                | 34,1 kg                |
| Rozměry d × š × v                       | 726 × 984 × 333 mm     |

Přímočará pila JV0600K



|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Příkon                              | 650 W                      |
| Počet zdvihů naprázdno              | 500–3100 min <sup>-1</sup> |
| Výška zdvihu                        | 23 mm                      |
| Řezný výkodo oceli / dřeva / hliník | 20 / 90 / 10 mm            |
| Hmotnost                            | 2,4 kg                     |
| Rozměry d × š × v                   | 236 × 77 × 199 mm          |

Přímočará pila s předkyvem 4351CTJ



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Příkon                     | 720 W                      |
| Počet zdvihů naprázdno     | 800–2800 min <sup>-1</sup> |
| Zdvihová výška             | 26 mm                      |
| Kyvadlový zdvih – předkyv  | 4stupňový                  |
| Řezný výkodo oceli / dřeva | 10 / 135 mm                |
| Hmotnost                   | 2,5 kg                     |
| Rozměry d × š × v          | 271 × 73 × 187 mm          |

Pokosová pila LS1216 / LS1216L



|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Příkon                                  | 1650 W                          |
| Otáčky naprázdno                        | 3200 min <sup>-1</sup>          |
| Řezný výkon                             | při 90° 87 × 382 / 102 × 363 mm |
| Řezný výkon                             | při 45° 87 × 268 / 102 × 255 mm |
| Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče | Ø 305 / 30 mm                   |
| Hmotnost                                | 26,3 kg                         |
| Rozměry d × š × v                       | 806 × 640 × 721 mm              |

Přímočará pila 4326 / 4327



|                            |                        |                            |      |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|------|
| Příkon                     | 450 W                  | 4326                       | 4327 |
| Počet zdvihů naprázdno     | 3100 min <sup>-1</sup> | 500–3100 min <sup>-1</sup> |      |
| Výška zdvihu               | 18 mm                  | 18 mm                      |      |
| Řezný výkodo oceli / dřeva | 6 / 65 mm              | 6 / 65 mm                  |      |
| Hmotnost                   | 1,8 kg                 | 1,8 kg                     |      |
| Rozměry d × š × v          | 217 × 77 × 197 mm      | 217 × 77 × 197 mm          |      |

Přímočará pila s předkyvem 4350CTJ



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Příkon                     | 720 W                      |
| Počet zdvihů naprázdno     | 800–2800 min <sup>-1</sup> |
| Zdvihová výška             | 26 mm                      |
| Kyvadlový zdvih – předkyv  | 4stupňový                  |
| Řezný výkodo oceli / dřeva | 10 / 135 mm                |
| Hmotnost                   | 2,6 kg                     |
| Rozměry d × š × v          | 236 × 73 × 207 mm          |

Přímočará pila s předkyvem 4351FCTJ



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Příkon                     | 720 W                      |
| Počet zdvihů naprázdno     | 800–2800 min <sup>-1</sup> |
| Zdvihová výška             | 26 mm                      |
| Kyvadlový zdvih – předkyv  | 4stupňový                  |
| Řezný výkodo oceli / dřeva | 10 / 135 mm                |
| Hmotnost                   | 2,5 kg                     |
| Rozměry d × š × v          | 271 × 73 × 187 mm          |

Multitool TM3010C



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Příkon            | 320 W                        |
| Počet zdvihů      | 6000–20000 min <sup>-1</sup> |
| Úhel kmitu        | 3,2°                         |
| Hmotnost          | 1,6 kg                       |
| Rozměry d × š × v | 283 × 68 × 87 mm             |

Jednoruční hoblík KP0800



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Příkon               | 620 W                   |
| Otáčky naprázdno     | 17000 min <sup>-1</sup> |
| Šířka hoblování      | 82 mm                   |
| Plynulý odběr třísek | 0–2,5 mm                |
| Hloubka drážky       | 0–9 mm                  |
| Hmotnost             | 2,6 kg                  |
| Rozměry d × š × v    | 285 × 158 × 158 mm      |



Jednoruční hoblík 1911B



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Příkon                 | 900 W                   |
| Otáčky naprázdno       | 16000 min <sup>-1</sup> |
| Šířka hoblíku (záběru) | 110 mm                  |
| Plynulý odběr třísek   | 0–2 mm                  |
| Hoblíková deska        | 355 mm                  |
| Hmotnost               | 4,3 kg                  |
| Rozměry d × š × v      | 355 × 160 × 172 mm      |

Vibrační bruska B04555



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Příkon                    | 200 W                   |
| Počet kmitů               | 14000 min <sup>-1</sup> |
| Počet zdvihů              | 28000 min <sup>-1</sup> |
| Výkmit                    | Ø 1,5 mm                |
| Velikost brusného papíru  | 114 × 140 mm            |
| Velikost papíru suchý zip | 114 × 102 mm            |
| Velikost brusné plochy    | 112 × 100 mm            |
| Hmotnost                  | 1,1 kg                  |
| Rozměry d × š × v         | 131 × 112 × 142 mm      |

Pila ocaska JR3050T



|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Příkon            | 1010 W                   |
| Počet zdvihů      | 0–2800 min <sup>-1</sup> |
| Výška zdvihu      | 28 mm                    |
| Hmotnost          | 3,3 kg                   |
| Rozměry d × š × v | 452 × 97 × 170 mm        |

Jednoruční hoblík KP0810



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Příkon               | 850 W                   |
| Otáčky naprázdno     | 16000 min <sup>-1</sup> |
| Šířka hoblování      | 82 mm                   |
| Plynulý odběr třísek | 0–4 mm                  |
| Hloubka drážky       | 0–25 mm                 |
| Hmotnost             | 3,3 kg                  |
| Rozměry d × š × v    | 290 × 168 × 176 mm      |



Velkoplošný hoblík 1806B



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Příkon                 | 1200 W                  |
| Otáčky naprázdno       | 15000 min <sup>-1</sup> |
| Šířka hoblíku (záběru) | 170 mm                  |
| Plynulý odběr třísek   | 0–2 mm                  |
| Hoblíková deska        | 525 mm                  |
| Hmotnost               | 9,0 kg                  |
| Rozměry d × š × v      | 530 × 240 × 150 mm      |

Vibrační bruska B04557



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Příkon                   | 180 W                   |
| Počet kmitů              | 14000 min <sup>-1</sup> |
| Počet zdvihů             | 28000 min <sup>-1</sup> |
| Výkmit                   | Ø 1,5 mm                |
| Velikost brusného papíru | 114 × 140 mm            |
| Velikost brusné plochy   | 114 × 100 mm            |
| Hmotnost                 | 0,8 kg                  |
| Rozměry d × š × v        | 131 × 112 × 137 mm      |

Pila ocaska s předkyvem JR3070CT



|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Příkon            | 1510 W                   |
| Počet zdvihů      | 0–2800 min <sup>-1</sup> |
| Výška zdvihu      | 32 mm                    |
| Hmotnost          | 4,6 kg                   |
| Rozměry d × š × v | 485 × 99 × 181 mm        |

Jednoruční hoblík KP0810C



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Příkon               | 1050 W                  |
| Otáčky naprázdno     | 12000 min <sup>-1</sup> |
| Šířka hoblování      | 82 mm                   |
| Plynulý odběr třísek | 0–4 mm                  |
| Hloubka drážky       | 0–25 mm                 |
| Hmotnost             | 3,4 kg                  |
| Rozměry d × š × v    | 290 × 168 × 176 mm      |



Vibrační brusky B03710 / B03711



|                   |                         |                              |        |
|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------|
| Příkon            | 190 W                   | B03710                       | B03711 |
| Počet otáček      | 11000 min <sup>-1</sup> | 4000–11000 min <sup>-1</sup> |        |
| Počet kmitů       | 22000 min <sup>-1</sup> | 8000–22000 min <sup>-1</sup> |        |
| Výkmit            | Ø 2,0 mm                | Ø 2,0 mm                     |        |
| Velikost papíru   | 93 × 228 mm             | 93 × 228 mm                  |        |
| Brusná plocha     | 93 × 185 mm             | 93 × 185 mm                  |        |
| Hmotnost          | 1,6 kg                  | 1,6 kg                       |        |
| Rozměry d × š × v | 253 × 92 × 154 mm       | 253 × 92 × 154 mm            |        |

Ibrační bruska B04565



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Příkon                    | 200 W                   |
| Počet kmitů               | 14000 min <sup>-1</sup> |
| Počet zdvihů              | 28000 min <sup>-1</sup> |
| Výkmit                    | Ø 1,5 mm                |
| Velikost papíru           | 114 × 102 mm            |
| Délka strany trojúhelníku | 96 × 96 × 96 mm         |
| Velikost brusné plochy    | 112 × 190 mm            |
| Hmotnost                  | 1,2 kg                  |
| Rozměry d × š × v         | 219 × 112 × 139 mm      |

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • [www.makita.cz](http://www.makita.cz) • [info@makita.cz](mailto:info@makita.cz)

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • [www.makita.cz](http://www.makita.cz) • [info@makita.cz](mailto:info@makita.cz)

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.



Excentrické brusky B05030 / B05031



|                   |                         |                              |
|-------------------|-------------------------|------------------------------|
|                   | <b>B05030</b>           | <b>B05031</b>                |
| Příkon            | 300 W                   | 300 W                        |
| Otáčky naprázdno  | 12000 min <sup>-1</sup> | 4000–12000 min <sup>-1</sup> |
| Počet zdvihů      | 24000 min <sup>-1</sup> | 8000–24000 min <sup>-1</sup> |
| Excentrický zdvih | 2,8 mm                  | 2,8 mm                       |
| Brusný kotouč     | Ø 123 mm                | Ø 123 mm                     |
| Hmotnost          | 1,4 kg                  | 1,4 kg                       |
| Rozměry d × š × v | 153 × 123 × 153 mm      | 153 × 123 × 153 mm           |

Excentrická bruska B06050J



|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Příkon                     | 750 W                       |
| Otáčky – excentrický pohyb | 1600–6800 min <sup>-1</sup> |
| Otáčky – rotační pohyb     | 140–600 min <sup>-1</sup>   |
| Excentrický zdvih          | 5,5 mm                      |
| Průměr základny            | 150 mm                      |
| Hmotnost                   | 2,6 kg                      |
| Rozměry d × š × v          | 330 × 155 × 145 mm          |

Pásová bruska 9404J



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Příkon            | 1010 W             |
| Rychlost pásu     | 210–440 m/min      |
| Délka pásu        | 610 mm             |
| Šířka pásu        | 100 mm             |
| Hmotnost          | 4,8 kg             |
| Rozměry d × š × v | 334 × 143 × 157 mm |

Pásová bruska 9910



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Příkon            | 650 W              |
| Rychlost pásu     | 270 m/min          |
| Délka pásu        | 457 mm             |
| Šířka pásu        | 76 mm              |
| Hmotnost          | 2,7 kg             |
| Rozměry d × š × v | 262 × 130 × 130 mm |

Excentrická bruska B05041



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Příkon            | 300 W                        |
| Otáčky naprázdno  | 4000–12000 min <sup>-1</sup> |
| Excentrický zdvih | 1,4 mm                       |
| Průměr základny   | 123 mm                       |
| Průměr papíru     | 125 mm                       |
| Hmotnost          | 1,4 kg                       |
| Rozměry d × š × v | 218 × 123 × 153 mm           |

Pásová bruska 9403J



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Příkon            | 1200 W             |
| Rychlost pásu     | 500 m/min          |
| Délka pásu        | 610–620 mm         |
| Šířka pásu        | 100 mm             |
| Hmotnost          | 5,7 kg             |
| Rozměry d × š × v | 353 × 164 × 211 mm |

Pásová bruska 9903



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Příkon            | 1010 W             |
| Rychlost pásu     | 210–440 m/min      |
| Délka pásu        | 533 mm             |
| Šířka pásu        | 76 mm              |
| Hmotnost          | 4,3 kg             |
| Rozměry d × š × v | 296 × 143 × 157 mm |

Pásová bruska 9911



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Příkon            | 650 W              |
| Rychlost pásu     | 75–270 m/min       |
| Délka pásu        | 457 mm             |
| Šířka pásu        | 76 mm              |
| Hmotnost          | 2,7 kg             |
| Rozměry d × š × v | 262 × 130 × 130 mm |

Excentrická bruska B06030J



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Příkon            | 300 W                        |
| Otáčky naprázdno  | 4000–12000 min <sup>-1</sup> |
| Excentrický zdvih | 1,4 mm                       |
| Průměr základny   | 123 mm                       |
| Průměr papíru     | 125 mm                       |
| Hmotnost          | 1,4 kg                       |
| Rozměry d × š × v | 218 × 123 × 153 mm           |

Dvoukotoučová bruska GB602



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Příkon           | 250 W                         |
| Otáčky naprázdno | 2850 / 3450 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče   | 150 × 16 mm                   |
| Vrtání kotouče   | 12,7 mm                       |
| Hmotnost         | 9,2 kg                        |

Dvoukotoučová bruska GB602W



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Příkon           | 250 W                         |
| Otáčky naprázdno | 2850 / 3450 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče   | 150 × 16 mm                   |
| Vrtání kotouče   | 12,7 mm                       |
| Hmotnost         | 9,0 kg                        |

Dvoukotoučová bruska GB801



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Příkon           | 550 W                         |
| Otáčky naprázdno | 2850 / 3450 min <sup>-1</sup> |
| Průměr kotouče   | 205 × 19 mm                   |
| Vrtání kotouče   | 15,88 mm                      |
| Hmotnost         | 19,8 kg                       |

Bezolejový kompresor AC640



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Motor vstup/výstup      | 1,5 / 1,1 kW |
| Výdej vzduchu           | 80 l/min     |
| Maximální pracovní tlak | 8 bar        |
| Objem nádoby            | 6 l          |
| Hmotnost                | 14 kg        |

Jednoruční frézka 3710



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Příkon            | 530 W                   |
| Upínání nástroje  | Ø 6 mm                  |
| Volnoběžné otáčky | 35000 min <sup>-1</sup> |
| Hmotnost          | 1,6 kg                  |
| Rozměry d × š × v | 102 × 122 × 302 mm      |

Multifunkční frézka RT0700CX2J



|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Příkon            | 710 W                         |
| Upínání nástroje  | 6 / 8 mm                      |
| Otáčky naprázdno  | 10000–30000 min <sup>-1</sup> |
| Hmotnost          | 1,8 kg                        |
| Rozměry d × š × v | 89 × 89 × 200 mm              |

Vrchní frézka RP1800FXJ



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Příkon            | 1850 W                  |
| Otáčky naprázdno  | 22000 min <sup>-1</sup> |
| Výška zdvihu      | 0–70 mm                 |
| Upínání nástroje  | 12 mm                   |
| Hmotnost          | 6 kg                    |
| Rozměry d × š × v | 294 × 155 × 312 mm      |

Hřebíkovačka AF505



|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Tlak                                                 | 4–8 bar           |
| Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar | 0,7 l             |
| Typ / délka hřebíků                                  | J / 15–50 mm      |
| Kapacita zásobníku                                   | 100 ks            |
| Hmotnost                                             | 1,4 kg            |
| Rozměry (d × š × v)                                  | 260 × 64 × 237 mm |

Multifunkční frézka RT0700C



|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Příkon            | 710 W                         |
| Upínání nástroje  | 6 / 8 mm                      |
| Otáčky naprázdno  | 10000–30000 min <sup>-1</sup> |
| Hmotnost          | 1,8 kg                        |
| Rozměry d × š × v | 89 × 89 × 200 mm              |



Hřebíkovačka AN960



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Délka hřebíku     | 55–100 mm          |
| Úhel              | 16°                |
| Obsah zásobníku   | 225–300 ks         |
| Pracovní tlak     | 4,9–8,3 bar        |
| Hmotnost          | 5,3 kg             |
| Rozměry d × š × v | 338 × 153 × 418 mm |

Multifunkční frézka RT0700CW1J



|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Příkon            | 710 W                         |
| Upínání nástroje  | 6 / 8 mm                      |
| Otáčky naprázdno  | 10000–30000 min <sup>-1</sup> |
| Hmotnost          | 1,8 kg                        |
| Rozměry d × š × v | 89 × 89 × 200 mm              |

Štěrbínová frézka PJ7000J



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Příkon            | 710 W                   |
| Otáčky naprázdno  | 11000 min <sup>-1</sup> |
| Pilový kotouč (Ø) | 100 mm                  |
| Hloubka frézování | 20 mm                   |
| Úhel              | 0–90°                   |
| Hmotnost          | 2,5 kg                  |
| Rozměry d × š × v | 302 × 139 × 145 mm      |

Kartáčová bruska 9741



|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Příkon            | 860 W                  |
| Otáčky naprázdno  | 3500 min <sup>-1</sup> |
| Rozměry kartáče   | 100 × 120 mm           |
| Vrtání            | Ø 12,9 mm              |
| Hmotnost          | 4,2 kg                 |
| Rozměry d × š × v | 310 × 185 × 182 mm     |

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • [www.makita.cz](http://www.makita.cz) • [info@makita.cz](mailto:info@makita.cz)

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • [www.makita.cz](http://www.makita.cz) • [info@makita.cz](mailto:info@makita.cz)

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.



Drážkovací frézka SG125J



|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Příkon                      | 1400 W                  |
| Otáčky naprázdno            | 10000 min <sup>-1</sup> |
| Diamantový kotouč           | Ø 125 mm                |
| Vrtání diamantového kotouče | Ø 22,23 mm              |
| Šířka drážky                | 6–30 mm                 |
| Hloubka drážky              | 0–30 mm                 |
| Hmotnost                    | 4,5 kg                  |
| Rozměry d × š × v           | 350 × 151 × 178 mm      |

Míchadlo UT1200



|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Příkon                      | 960 W                   |
| Otáčky naprázdno            | 0–360 min <sup>-1</sup> |
| Max. průměr míchací lopatky | 120 mm                  |
| Upnutí nástroje             | M14                     |
| Hmotnost                    | 3,2 kg                  |

Vysavač VC2012L



|                     |          |
|---------------------|----------|
| Příkon              | 1000 W   |
| Max. průtok vzduchu | 216 m³/h |
| Podtlak             | 210 mbar |
| Objem nádoby        | 20 l     |
| Hmotnost            | 8,5 kg   |

Vysavač 446LX




|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Příkon                       | 1300 W             |
| Příkon připojeného přístroje | max 2400 W         |
| Max. průtok vzduchu          | 3600 l/min         |
| Podtlak                      | 230 mbar           |
| Objem nádrže                 | 27 l               |
| Hmotnost                     | 9,9 kg             |
| Rozměry d × š × v            | 490 × 380 × 570 mm |

Drážkovací frézka zdíva SG150



|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Příkon                      | 1800 W                 |
| Otáčky naprázdno            | 7800 min <sup>-1</sup> |
| Diamantový kotouč           | Ø 150 mm               |
| Vrtání diamantového kotouče | 22, 23 mm              |
| Šířka drážky                | 7–35 mm                |
| Hloubka drážky              | 7–45 mm                |
| Hmotnost                    | 5,6 kg                 |

Míchadlo UT1400 / UT1401



|                             |                         |                         |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Příkon                      | 1300 W                  | 1300 W                  |
| Otáčky naprázdno            | 0–580 min <sup>-1</sup> | 0–450 min <sup>-1</sup> |
| Max. průměr míchací lopatky | 140 mm                  | 140 mm                  |
| Upnutí nástroje             | M14                     | M14                     |
| Hmotnost                    | 5,2 kg                  | 5,5 kg                  |

Vysavač VC2512L



|                     |          |
|---------------------|----------|
| Příkon              | 1000 W   |
| Max. průtok vzduchu | 216 m³/h |
| Podtlak             | 210 mbar |
| Objem nádoby        | 25 l     |
| Hmotnost            | 8 kg     |

Vysavač 447LX



|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Příkon                       | 1500 W             |
| Příkon připojeného přístroje | 2400 W             |
| Max. průtok vzduchu          | 3600 l/min         |
| Podtlak                      | 230 mbar           |
| Objem nádrže                 | 45 l               |
| Hmotnost                     | 15,8 kg            |
| Rozměry d × š × v            | 490 × 476 × 655 mm |

Drážkovací frézka zdíva SG180



|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Příkon                          | 1800 W                 |
| Otáčky naprázdno                | 4100 min <sup>-1</sup> |
| Diamantový kotouč (Ø)           | 180 mm                 |
| Vrtání diamantového kotouče (Ø) | 22, 23 mm              |
| Maximální šířka                 | 9–43 mm                |
| Hloubka                         | 15–60 mm               |
| Hmotnost                        | 6,0 kg                 |

Míchadlo UT1600



|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Příkon                             | 1800 W                          |
| Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod | 0–250 / 0–580 min <sup>-1</sup> |
| Max. průměr míchací lopatky        | 180 mm                          |
| Upínání nástroje                   | M14                             |
| Hmotnost                           | 7,1 kg                          |

Vysavač VC3011L



|                     |          |
|---------------------|----------|
| Příkon              | 1000 W   |
| Max. průtok vzduchu | 216 m³/h |
| Podtlak             | 210 mbar |
| Objem nádoby        | 30 l     |
| Hmotnost            | 10,5 kg  |

Vysavač VC3211MX1



|                     |          |
|---------------------|----------|
| Příkon              | 1500 W   |
| Max. průtok vzduchu | 220 m³/h |
| Podtlak             | 210 mbar |
| Objem nádoby        | 32 l     |
| Hmotnost            | 16,9 kg  |

Nůžky na živý plot UH4261 / UH4861 / UH5261

|                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <del>Kč 2 790</del><br>Kč 2 490 | <del>Kč 2 990</del><br>Kč 2 590 | <del>Kč 3 190</del><br>Kč 2 690 |
| UH4261                          | UH4861                          | UH5261                          |



|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Příkon                               | 400 W                  |
| Počet zdvihů                         | 1600 min <sup>-1</sup> |
| Max průměr větve                     | 15 mm                  |
| Délka lišty UH4261 / UH4861 / UH5261 | 420 / 480 / 520 mm     |
| Hmotnost UH4261 / UH4861 / UH5261    | 2,9 / 3 / 3 kg         |

Řetězové pily UC3041A / UC3541A / UC4041A

|                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <del>Kč 4 190</del><br>Kč 3 590 | <del>Kč 4 290</del><br>Kč 3 690 | <del>Kč 4 490</del><br>Kč 3 790 |
| UC3041A                         | UC3541A                         | UC4041A                         |



|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Příkon                                  | 1800 W             |
| Rychlost řetězu                         | 13,3 m/s           |
| Typ řetězu                              | 1,1 mm 3/8"        |
| Délka lišty UC3041A / UC3541A / UC4041A | 30 / 35 / 40 cm    |
| Hmotnost UC3041A / UC3541A / UC4041A    | 4,3 / 4,4 / 4,4 kg |

Benzinová rozbrušovací pila EK6101



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Obsah               | 60,7 cm³      |
| Výkon               | 3,2 kW        |
| Rozbrušovací kotouč | 355 / 25,4 mm |
| Max. hloubka řezu   | 130 mm        |
| Palivová nádrž      | 0,7 l         |
| Hmotnost            | 8,9 kg        |

Nůžky na živý plot UH4570 / UH5570 / UH6570

|                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <del>Kč 3 990</del><br>Kč 3 790 | <del>Kč 4 390</del><br>Kč 3 990 | <del>Kč 4 790</del><br>Kč 4 290 |
| UH4570                          | UH5570                          | UH6570                          |



|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Příkon                               | 550 W                  |
| Počet zdvihů                         | 1600 min <sup>-1</sup> |
| Max průměr větve                     | 21 mm                  |
| Délka lišty UH4570 / UH5570 / UH6570 | 450 / 550 / 650 mm     |
| Hmotnost UH4570 / UH5570 / UH6570    | 3,6 / 3,7 / 3,8 kg     |

Řetězové pily UC3051A / UC3551A / UC4051A / UC4551A

|                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <del>Kč 5 990</del><br>Kč 5 690 | <del>Kč 6 290</del><br>Kč 5 890 | <del>Kč 6 390</del><br>Kč 5 990 |
| UC3051A                         | UC3551A                         | UC4051A                         |



|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Příkon                                            | 2000 W                   |
| Rychlost řetězu                                   | 13,3 m/s                 |
| Typ řetězu                                        | 1,3 mm 3/8"              |
| Délka lišty UC3051A / UC3551A / UC4051A / UC4551A | 30 / 35 / 40 / 45 cm     |
| Hmotnost UC3051A / UC3551A / UC4051A / UC4551A    | 5,0 / 5,1 / 5,2 / 5,3 kg |

Benzinová rozbrušovací pila EK7301WS



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Obsah             | 73 cm³        |
| Výkon             | 3,8 kW        |
| Řezný kotouč      | 355 / 25,4 mm |
| Max. hloubka řezu | 122 mm        |
| Palivová nádrž    | 1,1 l         |
| Hmotnost          | 10 kg         |

Nůžky na živý plot UH5580 / UH6580 / UH7580

|                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <del>Kč 6 190</del><br>Kč 5 290 | <del>Kč 6 490</del><br>Kč 5 490 | <del>Kč 6 790</del><br>Kč 5 890 |
| UH5580                          | UH6580                          | UH7580                          |



|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Příkon                               | 670 W                  |
| Počet zdvihů                         | 1500 min <sup>-1</sup> |
| Max průměr větve                     | 21 mm                  |
| Délka lišty UH5580 / UH6580 / UH7580 | 550 / 650 / 750 mm     |
| Hmotnost UH5580 / UH6580 / UH7580    | 4,3 / 4,4 / 4,6 kg     |

Benzinová řetězová pila DCS230T



|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Motor                    | 2-takt   |
| Obsah                    | 22,2 cm³ |
| Výkon                    | 0,74 kW  |
| Nádrž (na palivo)        | 200 ml   |
| Nádrž (na řetězový olej) | 190 ml   |
| Délka řezu               | 25 cm    |
| Rozteč řetězu            | 3/8"     |
| Drážka                   | 1,3 mm   |
| Hmotnost                 | 2,5 kg   |

Čtyřtákní rozbrušovací pila EK7651H



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Motor                           | 4-takt        |
| Obsah                           | 75,6 cm³      |
| Výkon                           | 4,6 PS / 3 kW |
| Objem nádrže                    | 1,1 l         |
| Rozbrušovací kotouč Ø           | 355 mm        |
| Vrtání rozbrušovacího kotouče Ø | 25,4 mm       |
| Hloubka řezu                    | 122 mm        |
| Obvodová rychlost               | 80 m/s        |
| Hmotnost                        | 12,9 kg       |

d

Test

www.dtest.cz

★ vítěz testu

hodnocení: 77 %  
v testu: 11 výroků  
dTest 7/2015







NOVINKA

## HYBRIDNÍ VYSAVAČ DVC860LZ

PRÁCE BEZ KABELU

# DC



Díky systému Li-ion 2× 18 V  
možnosti připojení vysavače k síti

Objem nádoby 8 L

Možnost 30–65 min práce  
na jedno nabití akumulátorů BL1850

**HYBRID**

PRÁCE S KABELEM (síla sání: 320 W)

# AC



**Makita, spol. s r.o.**

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 544 527 193

544 527 194

543 216 944

Fax: 543 216 946

Servis: 544 527 192

[www.makita.cz](http://www.makita.cz)

[www.maktec.cz](http://www.maktec.cz)

[www.dolmar.cz](http://www.dolmar.cz)

[info@makita.cz](mailto:info@makita.cz)